




## Обробка верхнього зрізу спідниці пришивним поясом

Назва операції	Технічні умови виконання операції	Графічне зображення
<p><b>Обробка поясу</b></p> <p>1. Деталі крою</p>	<p>Пояс – 1 деталь, з основної тканини. Нитка основи проходить вздовж пояса.</p> <p>Довжина пояса дорівнює вимірюванню обхвату талії плюс 4 – 5 см (припуск на застібку)</p>	
	<p>Клейова прокладка – 1 деталь . довжина та ширина прокладки відповідають довжині та ширині поясу в готовому вигляді.</p> <p>Іноді дублюють тільки підпояс</p>	
<p>2. Дублювання пояса</p>	<p>Продублювати пояс клейовою прокладкою з виворітної сторони поясу</p>	





3. Обметування підпоясу	Обметати зріз підпоясу по лицьовій стороні	
4. ВТО поясу	<p>Запрасувати пояс навпіл виворітною стороною в середину.</p> <p>Відтягнути пояс зі сторони зрізів та спрасувати зі сторони згину для надання йому форми фігури людини</p>	
5. Обробка кінців поясу	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Скласти пояс навпіл лицьовою стороною в середину;</li> <li>- Обшити припуск на застібку по бічній стороні шириною шва 0,5 – 0,7 см., по нижньому зрізу шириною шва 1 см. Довжина припуску в готовому вигляді дорівнює 3 см.</li> <li>- Обшити другу бічну сторону шириною шва 0,5 – 0,7 см.;</li> <li>- Висікти кути, не доходячи до строчки обшивання 0,2 – 0,3 см;</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Вивернути кінці поясу на лицьову сторону;</li> <li>- Виметати кінці поясу;</li> <li>- Припрасувати пояс в готовому вигляді</li> </ul>	
<p><b>З'єднання поясу зі спідницею</b></p> <p>1. Пришивання поясу</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Скласти пояс зі спідницею лицьовою стороною в середину, урівнюючи зрізи;</li> <li>- Приметати та пришити пояс до верхнього зрізу спідниці шириною шва  1 см.;</li> <li>- Видалити тимчасові стібки;</li> <li>- Запрасувати припуск шва пришивання поясу в бік поясу.</li> </ul> <p>Припуск на застібку повинен бути продовженням пришитого поясу.</p>	
<p>2. З'єднання підпоясу зі спідницею</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Наметати підпояс на шов пришивання поясу;</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Настрочити підпояс в шов пришивання поясу;</li> <li>- Видалити тимчасові стібки;</li> <li>- Припрасувати пояс в готовому вигляді</li> </ul>	
--	--	---

### Обробка верхнього зрізу підкрійною обшивкою

Назва операції	Технічні умови виконання операції	Графічне зображення
1. Деталі крою	<p>Обшивка переднього полотнища спідниці – 1 деталь.</p> <p>Обшивка заднього полотнища спідниці – 1 деталь.</p> <p>Нитка основи проходить вздовж деталі (так як на спідниці).</p> <p>Клейова прокладка обшивок – 2 деталі.</p> <p>Ширина обшивки – 5-6 см.</p>	
2. Дублювання обшивок	З виворітної сторони продублювати обшивки клейовою прокладкою	

<p>3. Обробка обшивки</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Зшити правий бічний зріз обшивки шириною шва 0,7 – 1 см.;</li> <li>- Розпрасувати шов;</li> <li>- Обметати зовнішній зріз обшивки</li> </ul>	
<p>4. Обробка верхнього зрізу спідниці</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Приметати обшивку до верхнього зрізу спідниці, склавши обшивку та спідницю лицем до лица;</li> <li>- Обшити верхній зріз спідниці обшивкою шириною шва 0,7 – 1 см;</li> <li>- Вивернути обшивку на виворітню сторону;</li> <li>- Виметати шов обшивання з утворенням канту;</li> <li>- Припрасувати верхній край спідниці;</li> <li>- Закріпити обшивку потайними стібками з боку застібки, бічного шва та виточкам</li> </ul>	  

**Завдання:** виконати практичну роботу

## ІНСТРУКЦІЯ до практичної роботи

**Професія:** 7433 «Кравець».

**Кваліфікація:** кравець 3 розряду.

**КРВ-3.2.1** Виготовлення спідниці.

**Н.Е.6. Практична робота: обробка верхнього зрізу спідниці.**

**Мета:** Сформувати уміння застосовувати теоретичні знання по технології обробки верхнього зрізу спідниці.

**Матеріально-технічне забезпечення:**

- Швейні машини;
- Прасувальне устаткування;
- Комплекти швейних інструментів та приладдя (лінійка, крейда та булавки кравецькі, ручні голки, ножиці, наперсток,);
- Швейні нитки.
- Тканина 40\*40 см.

**Дидактичний матеріал:**

- Натуральний зразок готового виробу;
- Зразки обробки верхнього зрізу спідниці;
- Планшет із натуральними зразками послідовності обробки верхнього зрізу пришивним поясом та підкрійною обшивкою;
- Інструкційно - технологічні картки з обробки верхнього зрізу пришивним поясом та підкрійною обшивкою;
- Критерії оцінювання.

**Термін виконання:** 4 години.

#### **Порядок організації роботи**

1. Інструктаж з охорони праці при виконанні роботи.
2. Інструктування по виконанню завдання.

#### **Порядок виконання роботи**

1. Розглянути зразки обробки верхнього зрізу спідниці.
2. Повторити технологічну послідовність обробки верхнього зрізу спідниці пришивним поясом та підкрійною обшивкою.
3. Обговорити можливі дефекти та засоби запобігання їх виникненню.
4. Виконати зразок обробки верхнього зрізу спідниці пришивним поясом.
6. Зробити висновок.

#### **Звіт по роботі**

1. Зразок «Обробка верхнього зрізу пришивним поясом».

#### **Контрольні питання**

1. З якою метою виконують ВТО поясу перед з'єднанням зі спідницею?
2. Назвати ширину шва пришивання поясу до спідниці.
3. З якою метою дублюється обшивка?

### **Вимоги до якості:**

- Нитки повинні відповідати кольору основної тканини;  
Величина зразка в готовому вигляді повинна бути не менше ніж 25 см. в довжину та 18 см. в ширину;
- Ширина шва пришивання поясу до верхнього зрізу спідниці повинна дорівнювати 1 см.;
- Ширина поясу в готовому вигляді повинна дорівнювати 3 см.
- Припуск на застібку повинен дорівнювати 2 см.